




WC-Flex

Den transportable
toiletkabine - den
ultimate løsning



- WC-Flex indeholder vandskylende toilet og håndvask med rindende vand
- Vognen er uafhængig af vandtilførsel og afløb. Disse funktioner er integreret i vognen
- Slamtøming kan foretages af brugeren. Derved spares omkostninger til slamsugning
- Mulighed for eksterne tilslutninger til 230V, trykvand og afløb
- Enkel at flytte og stille op, også med fyldte tanke
- Totalvægt under 500 kg. (ingen vægtafgift)
- Standardtypegodkendte til 70 km/t (80 km/t på motorvej) med synsfri sammenkobling

scanvogn



WC-Flex

Den transportable toiletkabine - den ultimative løsning

Generelt

Toilettet har kapacitet til 150-200 besøg mellem hver tømning. Vandtanken fyldes med vandslange via 2" påfyldningsstuds, både i køreposition og opretstående. Afløbstanken kan tømmes såvel i køreposition som opretstående via 3" spadeventil med bajonetkobling. Der medfølger adapter for slangetilslutning. Vognen er fremstillet i en kraftig kvalitet, af vedligeholdelsesfrie materialer.

Konstruktion

Varmgalvaniseret chassisramme med gummifjeder-aksel, 13" hjul, 50 mm kuglekobling og støtteben. Kraftig kabine udført i sandwichelementerne med stærk glasfiber udvendigt, ekstruderet polystyrén med høj isoleringsevne og glasfiber indvendigt. Taget er helstøbt glasfiber med vandafledning til tagrender. Indvendigt loft med glasfiber. Glasfiber tanke og gulv. Udvendige kraftige hjørnelister og dørprofiler er i eloxeret aluminium. PVC vindue med matteret rude.

Ventilation

Friskluftsventil med tallerkenspæld. Latrintanken er separat ventileret.

Typer

WC-Flex STANDARD

Køreklar vogn med 65 ltr. vandtank, håndvask med selvlukkende koldt vandshane. Toilet med 0,5 ltr. skyl, samt 150 ltr. afløbstank. Spejl, holder for toiletpapir, håndklæde- og tøjknage, samt 230 V/10 A lys/varme.

WC-Flex kan laves som færdig vogn for indregistrering uden indretning. Mulighed for eftermontering af tank, håndvask og toilet efter ønske, f.eks. kemisk toilet, kværntoilet eller lignende.

Data

Mål udvendig: L: 3.350 B: 1.500 H: 1.700 mm (Køreposition)
Mål indvendig: D: 1.000 B: 1.000 H: 2.100 mm (Opretstående)
Egenvægt: 280 kg.
Totalvægt: Max 500 kg. (Afhængig af tankindhold)
Aksel: 500 kg. standard gummifjeder aksel.
Hjul/dæk: 13"/155
Tilkobling: Standard kuglekobling.
Indregistrering: Som påhængsredskab, 70 km/t

Ekstra tilbehør

Hjullåsestang i rustfrit stål
Koblingslås
Støttehjul
Hjulstopklodser
Påløbsbremse

*Alle mål og vægte er uforbindende.
Der tages forbehold for tekniske ændringer.*

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

Vi er altid parate til et uforpligtende møde eller til at svare på spørgsmål og laver gerne en tegning/beskrivelse af en vogn, udformet efter netop dit ønske. Læs mere på www.scanvogn.dk

scanvogn